

Beschattung

Innenbeschattung



- **Markisenbreite:**
maximal 3000 mm
- **Markisenausladung:**
maximal 5800 mm
- **Stoffgewicht**
260 g/m²
- **Stofffarbe**
nach Kollektion

Innenbeschattung



- Die Innenbeschattung funktioniert wie eine Schwerkraftanlage, d.h. zum Ausfahren der Anlage reicht das Eigengewicht.
- Die Einholung der Anlage kann mittels Schnurzug oder Elektro-Antrieb erfolgen.
- Die Stoffe sind luftdurchlässig und erzeugen somit keinen Wärmestau. Ausserdem haben sie eine hohe Feuerwiderstandsklasse.
- Die Markisen werden seitlich in einer stabilen Führungsschiene oder mit dezenten Edelstahlseilen gehalten.
- Der Stoff besteht aus 100% Trevira CS Fasern und kann bei 30° gewaschen werden.

Beschattung

Innenbeschattung



Für die Aufnahme des Behangs besteht die Anlage aus einem Wandprofil mit Antriebstechnik, Fall- und Behangschienen.

Für die Funktionalität benötigt die Anlage einen Neigungswinkel von 10° bis 35° . Es ist auch die Kopplung mehrerer Anlagen möglich.

Die Bedienung mit dem Schnurzug kann bis max. 12 m^2 erfolgen. Der Elektroantrieb ist mit manuell einstellbarer Endlagenabschaltung und Thermoschutz ausgestattet.



- » *Zeitlose Schönheit in Wellenform*
- » *Einsetzbar unter alle unseren Dachkonstruktionen*

