

Sitzplatzverglasung

Ganzglas
Schiebe-Stapelwand



° **Elementbreite**
maximal bis 850 mm

° **Elementhöhe**
maximal bis 2600 mm

° **Elementgewicht**
maximal 70 kg

° **Standardfarben**
nach Kollektion



GG-Schiebe-Stapelwand

° Führungsprofile aus Aluminium

° Beschläge aus rostfreiem Stahl
oder Aluminium.

° Eckendurchfahrten: Winkel
zwischen 90° und 180°

° Glasdicke: ESG 8 oder 10 mm

° Bodenschiene flächenbündig
einbaubar.

° Aufnahme von Bautoleranzen
durch Ausgleichsprofile.

° Die Laufrollen sind wartungsfrei.



Sitzplatzverglasung

Ganzglas
Schiebe-Stapelwand



Die Elemente laufen oben auf hochwertigen Laufrollen und werden unten durch Gleiter zusätzlich geführt.

Dank Qualitäts-Komponenten ist die Anlage praktisch wartungsfrei. Das System lässt sich auch als seitliche Wind- und Sichtschutzwand einsetzen und kann jederzeit zur kompletten Balkonverglasung nachgerüstet werden.

Das erste Element öffnet sich als Türe, wobei der im Profil integrierte Verschluss durch einen schlanken Seilzug bedient wird - oder optional mit einem Schliesszylinder.



- » *Immer den richtigen Durchblick ...*
- » *Mehr Komfort und klaren Blick in die Natur*

