



° **Dachneigung**
5° bis 45° möglich

° **Glasdicke Dachbereich**
8 mm - 30 mm

° **Traglast**
bis 125 kg/m²

° **Standardfarben**
nach Kollektion

Sitzplatzüberdachung

° Profile aus Aluminium, pulverbechichtet

° Aufklipsbare Beleuchtungsprofile und Fallrohrverkleidung

° Vorne mit Regenrinne und Überlauf

° Eckpfosten auf Wunsch einrückbar

° Schlanke Profilführung

° Die Gläser werden trocken eingeglast und mittels Gummidichtung versiegelt.

° Ausführung als Pultdach, sowie Satteldach möglich.



Sitzplatzverglasung

Sitzplatzüberdachung



Gläserne Transparenz ist auch in der Vertikalen möglich, z.B. mit einer leichten GG-Schiebewand oder einer GG-Schiebe-Stapelwand. Bei der Festverglasung werden die Scheiben oben und unten mit einem Halteprofil fixiert.

Bei Bedarf kann ein Dachfenster eingesetzt werden. Dies kann mittels Kurbelstange oder mit einem Kettenantrieb geöffnet werden.

Auf Wunsch können Beleuchtungsleisten mit integrierten, schwenkbaren Halogenstrahler von unten auf die Sparren geklipst werden.



- » *Das Dachsystem ist nicht thermisch*
- » *Vielfältige Konstruktionsmöglichkeiten*

