



° **Elementbreite**
maximal 1500 mm

° **Elementhöhe**
maximal 2600 mm

° **Gewicht pro Schiebeflügel**
maximal 70 kg

° **Standardfarben**
nach Kollektion

Ganzglas - Schiebewand

° Leichtes, thermisch nicht getrenntes Aluminiumsystem.

° Ausführung
2-, 3-, 4-, 5- gleisig

° Das Öffnen der Schiebeelemente kann von der Seite oder aus der Mitte erfolgen.

° Glasdicken 8 mm oder 10 mm

° Varianten bis 10 Flügel

° Optional mit Bürstendichtung

° Ein einfaches öffnen der Glaselemente ermöglicht ein Edelstahlgriff oder ein Muschelgriff



Sitzplatzverglasung

Ganzglas-Schiebewand



Die einzelnen Elemente laufen auf kugelgelagerten Laufrollen und sind mit Mitnehmern ausgerüstet, die das nächste Element beim Schliessvorgang automatisch mitziehen. Die Verriegelung erfolgt in der Regel mit einem Schnappverschluss.

Optional kann zum einfachen schieben ein Glasknopf oder auch ein INOX-Glasknopf eingesetzt werden. Um das zweite Schiebelement zu schützen, liegt dem Glasknopf ein Stopper bei.

Zwischen die Glaselemente kann optional eine Bürstendichtung aufgebracht werden.



- » *Immer den richtigen Durchblick ...*
- » *Mehr Komfort und klaren Blick in die Natur*

